



每一个终点就是一个新的起点  
理想在前方我们正疾步前行

VANON

## 完美设备 铸就完美品质



今日无锡华能全体员工以汗水和智慧在  
产品开发上不断更新，对品质的要求更是臻善臻美。  
与日俱增的创新意识和精品的意识，以及精工制造，  
令华能日新月异，再创伟业，持续发展，再创辉煌。



## COMPANY 公司简介 PROFILE

无锡华能表面处理有限公司坐落于美丽的太湖之滨--无锡市省级经济开发区,是一家集研发、制造、销售与服务为一体的国家级高新技术企业。

公司成立于2000年,作为一家民营科技企业,成立以来公司致力于自主知识产权产品的研发,目前公司主导产品为“洛特斯”牌全自动磷化生产线、全自动喷胶机、滚涂机等,拥有完全自主知识产权并获国家发明专利授权,为江苏省高新技术产品、无锡市名牌产品,在业内率先通过质量体系认证及欧盟CE认证。

公司拥有雄厚的研发实力,与黑龙江大学等大专院校建有长期良好的产学研合作关系,并于2011年建成无锡市工程技术研究中心,现有数名高级工程师和一批技术水平精湛的专业工程师。可根据不同的市场需求,提供满足客户需求的集成解决方案,并引领行业产品的升级换代。

公司凭借产品良好的性能、稳定的质量和提供周到及时的服务,与国内外众多大中型企业建立了长期的合作伙伴关系,客户遍布机械制造、汽车零部件、接箍、石油管道、液压管道、摩托车零部件、齿轮、轴承、橡胶油封骨架、涂装等行业。

公司将恪守“诚信引领、科技支撑”企业理念,坚守“服务至上、互利共赢”企业宗旨,信守“不积跬步,无以至千里”企业精神,做强做优企业,为实现客户更大收益提供更优质的产品与服务。



# **PRODUCT 产品目录** **CATALOG**

01 喷胶设备简介

03 喷胶设备类型

06 喷胶设备技术参数

07 企业荣誉

08 我们的客户 & 销售网络





## **PAINTING EQUIPMENT INTRODUCTION 喷胶设备简介**

### **自动喷胶机的适用范围**

自动旋转喷胶机是无锡华能结合国外先进制造技术，首先在国内独立自主开发，并获得相应知识产权的一种适用于大批量、自动化喷涂作业的高新技术产品。主要适用于金属橡胶结合件的喷涂作业，如：减震器衬套的内外骨架、各类密封件、皮带轮以及其他各类规则金属橡胶结合件。

### **自动喷胶机的优点**

该类设备的主要优点有：

- 自动化程度高
- 设备灵活性强
- 生产效率高
- 生产成本低
- 环境污染小

### **ZP系列自动旋转喷胶机的型号**

经过10多年结合众多客户的使用意见、不断用心改造，针对不同产品，无锡华能逐步将非标设备完善成标准设备，并形成了系列化，目前主要型号有：ZP-34、ZP-40、ZP-46、ZP-48、ZP-50、ZP-60、ZP-80等。



## ■ ZP系列自动旋转喷胶系统





# PAINTING EQUIPMENT TYPE 喷胶设备类型



## ■ ZP-34自动旋转喷胶设备

### 适用范围

设备适用于较大规格的产品喷涂。



皮带轮



专业·精致·恒久

VANON



## ■ZP-40自动旋转喷胶设备

### 适用范围

该设备适用于一般规格的产品喷涂。



衬套

# PAINTING EQUIPMENT TYPE 喷胶设备类型



## ■ ZP-46自动旋转喷胶设备

适用范围

该设备适用于中等规格的产品喷涂。



各种骨架件





# PAINTING EQUIPMENT 喷胶设备技术参数

## TECHNICAL PARAMETERS

项目	型号	单位	zp60	zp80	zp48	zp40	zp46	zp34	
转台转速		rpm	3	3	2.1	2.1	2.1	2.1	
节拍移动速度		s	3-5	3	2	2	1.5	3	
工作台直径		mm	1500	1960	1500	1500	1960	1960/2500	
工作台面防粘涂层			无	无	无	无	有	无	
工作台至地面高度		mm	850mm						
<b>工装主轴</b>									
工装主轴转速		rpm	0-300	0-300	0-300	0-450	0-450	0-300	
主轴间隔		mm	78.5	70.65	98.1	102	122.8	166.1	
主轴最大载重量		kg	2	2	3	2	5	5	
喷涂最小内孔尺寸		mm	Φ30 × 120	Φ25 × 300	Φ30 × 120	Φ30 × 120	Φ25 × 300	Φ25 × 120	
喷涂最大外形尺寸		mm	Φ45/Φ90 × 120	Φ40/Φ80 × 300	Φ60/Φ120 × 120	Φ80/Φ160 × 120	Φ100/Φ200 × 300	Φ100/Φ200 × 120	
主轴电机功率		kw	0.75	1.1	0.75	0.55 × 2	0.55 × 2	0.75	
工装主轴数		个	60	80	48	40	46	34	
<b>喷枪</b>									
喷枪移动速度选择			有						
喷枪喷涂方向选择			有						
最多可使用喷枪数		把	4	4	4	4	8	4	
喷枪最大移动速度		mm/s	300	300	450	450	450	450	
配备喷枪		把	4	4	4	4	4	4	
内孔喷涂最大深度		mm	120	300	120	120	300	120	
<b>吸排废气</b>									
电机功率		kw	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
活性炭吸附			有						
<b>喷房</b>									
喷胶室数量		个	2	2	2	1	1	1	
加热方式			蒸汽/电						
干燥室		个	2/3	2/3	2/3	2	1	1	
热交换器		个	2/3	2/3	2/3	2	1	1	
加热器温度		℃	100	120	100	100	120	130	
超温报警			有						
出风口至工装主轴距离		mm	450	450	450	450	450	450	
<b>软件界面</b>									
正版软件版本			metal jacket-Zp V1.0						
转台步数			1、2	1、2	1、2	3	4、6	3、6	
最大节拍产量		挂	1	1	1	1	2 (可升级4挂)	2	
操作界面			10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	
<b>其它</b>									
电源			380v 50Hz 3相						
安全光学传感			有						
总电力容量		kw	33.25	39.25	33.25	32.05	29.45	39.25	
设备尺寸长×宽×高		mm	2560 × 2200 × 3470	2700 × 2630 × 3470	2500 × 2500 × 3470	2500 × 2805 × 3470	3117 × 2712 × 3470	3117 × 2712 × 3470	



本公司对产品在不断的研发和创新，因此保有随时更改设计规格尺寸及结构的权利，变更时恕不另行通知，望知悉！





# OUR 我们的客户 CUSTOMERS

专业·精致·持久



# SALES 销售网络 NETWORK

多年来，本公司凭借雄厚的实力、良好的信誉以及严格的质量管理、优质的售后服务，赢得了社会广大用户的一直认可。

For many years, the company relies on powerful strength, good prestige and strict quality management, high-quality after-sales service, win the society has been approved of users.

